

Na CN 64201, proceder às seguintes correções (WGS 84):

Retirar	sonda 1685	, na posição:	17°16,1'N / 025°05,3'W ;
	sonda 1530	, na posição:	16°41,4'N / 025°05,2'W ;
	sonda 56 ED , e isobatimétrica dos 100m envolvente	, na posição:	17°00,1'N / 024°51,7'W ;
	sonda 111 ED , e isobatimétrica dos 200m envolvente	, na posição:	17°00,0'N / 024°49,7'W ;
	sonda 1367 , e isobatimétricas dos 1500 e 2000m envolventes	, na posição:	16°47,9'N / 025°16,4'W ;
	sonda 538	, na posição:	17°59,9'N / 025°22,9'W .
Inserir	sonda 1489	, na posição:	17°16,9'N / 025°04,8'W ;
	sonda 1192	, na posição:	16°41,1'N / 025°05,6'W ;
	sonda 1594 , e alterar a batimétrica dos 2000m de modo a deixar a sonda no seu interior	, na posição:	17°15,1'N / 024°58,6'W ;
	sonda 584 , envolvida pela isobatimétrica dos 1000m	, na posição:	16°47,9'N / 025°16,4'W ;
	sonda 1866 , envolvida pela isobatimétrica dos 2000m	, na posição:	16°48,4'N / 025°20,4'W ;
	sonda 2779	, na posição:	16°50,0N / 025°30,6'W ;
	sonda 412 , envolvida pela isobatimétrica dos 500m	, na posição:	16°59,9N / 025°23,1'W ;
	sonda 2949	, na posição:	16°42,9N / 025°35,1'W ;
	sonda 3771	, na posição:	16°40,5N / 025°36,8'W .

CN afetadas – 64201 [174/19; 174/19]

Origem – Instituto Hidrográfico